

COURROIE FIXE

Triphasé - Tricylindre en W - Fonte

COMPRESTAR 5080 WB



Réf. : 163800



Compresseur fixe triphasé à entraînement par courroie, gros débit 80 m³/h, groupe fonte tricylindre en W, biétagé, sur cuve 500 litres, 12 bar.

Le compresseur tricylindre en W, 500 litres, biétagé, gros débit.

Le plus puissant des compresseurs 500 litres biétagé.



- Série Endurance
- Biétagé : 12 bars maxi
- Fixe spécial atelier : très gros débit

Équipement standard :

- Robinet de sortie directe gros débit 3/4" F
- Moteur 1 500 tr/min
- Compteur horaire
- Boîtier de commande avec protection thermique
- Démarrage direct
- Contacteur manométrique
- Flexible haute température
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

Conception du groupe :

Groupe tricylindre en W, biétagé

- Composants longue durée :
- Clapets cylindriques haut rendement en acier
- 4 segments par piston
- Cylindres et culasses en fonte
- Refroidissement intermédiaire entre étages largement dimensionné

Filtres à air :

- Filtre à air type automobile à faibles pertes de charge : (cartouche cylindrique papier)



Zoom sur...

La série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Le compteur horaire



Compteur horaire numérique vibratoire.

Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...).

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans).

Affichage du nombre total d'heures avec 10^{ème} d'heure.

Réf.499708

Option :

Kit purge automatique par électrovanne

- Évacue les grosses quantités de condensats.
- Module électronique permettant de régler le temps de purge ainsi que l'intervalle entre deux purges.



Équipements :

- Electrovanne 3/8" robuste
- Câble d'alimentation électrique
- Kit tuyau pour raccordement sortie cuve et évacuation condensats

Réf.499008

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
80	1 335	70	1 165	3 Wb	500	12	3 mn 45 s	1 015	13	10	400 / 3	99	195 x 64 x 131	357

*Débit moyen restitué à 6 bar