

MONOBLOCS LUBRIFIÉS

Monophasés - Monocylindres



Réf. : 100400

SUPER AZUR 15 M³/H

Le compresseur de monophasé, 50 litres avec groupe monobloc lubrifié monocylindre 15 m³/h.

Compact, avec grosses roues pour un déplacement plus facile.

Equipement complet : tableau de bord avec deux sorties régulées raccords rapides

Vite opérationnel, il est idéal pour les travaux de clouage.



- Puissant : 3 CV / 15 m³/h
- Compact, faible encombrement
- Vite opérationnel

Equipement standard :

- Poignée brancard avec tableau de bord intégré (voir ci contre)
- Contacteur manométrique PM monophasé
- Soupape de sécurité CE
- Poignée auxiliaire rde chargement
- Tuyauterie cuivre
- Roues Ø 220 mm
- Patin amortisseur
- Cordon d'alimentation : 3 x 2,5 mm² x 3,5 m

Groupe monobloc monocylindre

Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindre en fonte
- Culasse en aluminium

Filtre à air

Zoom sur...

Tableau de bord intégré

- régulateur de pression,
- 2 sorties raccords rapides régulées,
- manomètre de pression de cuve/directe,
- manomètre de pression régulée



Peu encombrant

- monobloc **compact** donc peu encombrant
- facile à ranger et/ou à transporter

Pratique à déplacer

- **léger et maniable**
- offre une grande liberté de déplacement
- très pratique sur les chantiers

Facile à alimenter

- monobloc **monophasé**: alimentation sur secteur ou sur un générateur adapté

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
15	250	8,9	150	1	50	10	3 min 35	2 850	3	2,2	230 / 1	98	76 x 4 x 67	35