

# CUVE 6000L AVEC GROUPE 72L/MIN 220V

## 744279

EQUIPEE D'UN GROUPE PIUSI 72 L/MIN ET VOLUCOMPTEUR MECANIQUE



### Caractéristiques de la cuve

Volume : 6025l (capacité utile), 6342l (capacité totale)  
Matière : PEHD, double parois, traité anti UV  
Jauge de niveau APOLLO, électronique avec récepteur et affichage à distance du niveau  
Limiteur de remplissage mécanique (vanne et flotteur)  
Canne de remplissage et groupe PIUSI intégré dans le coffre  
Coffre intégré avec verrouillage, rangement de l'intégralité du groupe et du flexible avec rétention  
Dimensions : hauteur 2,40m ; diamètre 2,30m (longueur 2,70m côté coffre)

### Caractéristiques de la station murale

Pompe PIUSI 72l/mn 220V  
Pistolet automatique  
Volucompteur mécanique 3 chiffres, avec remise à zéro et compteur totalisateur  
Filtre hydro-absorbant (capacité 175ml)  
Flexible de refoulement de 6m



**PIUSI**  
Fluid Handling Innovation

### Options

744396 : CARTOUCHE FILTRANTE HYDRO ABSORBANTE 76L/MN 40930W  
744532 : BOITIER ACCESS 85 (verrouillage de la distribution, accès par badge)  
744531 : 10 BADGES COMPLEMENTAIRES POUR BOITIER ACCES 85

### Pièces de rechanges

744384 : JAUGE DE NIVEAU ELECTRONIQUE POUR CUVES (avec récepteur déporté)  
744505 : STATION MURALE PIUSI 72l/mn 220V  
744507 : FLEXIBLE ASPIRATION GNR 3M + CLAPET ET FILTRE  
744265 : CUVE 6000L (pré-équipée) SANS GROUPE PIUSI