

FICHE PRODUIT



TRANSFERT GASOIL

Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi 1500L avec station murale 70L/min





DESCRIPTIF

Descriptif:

Pour le stockage en intérieur ou extérieur sous abri du gasoil, du fuel et du GNR.

Comprenant:

- 1 Cuve PEHD avec armature métallique double paroi traitée anti-UV, un détecteur de fuite, une jauge, un évent. Prête à l'emploi avec canne et tuyau d'aspiration.

- 1 station de transfert gasoil 70l/min avec pistolet automatique et flexible 6 mètres, volucompteur, filtre transparent absorbeur d'eau.

Armoire intégrée	Matière	Nombre de paroi	Pistolet	Traitement	Туре
non	PEHD	2	automatique	anti-UV	pré-équipée
Type de pompe	Utilisation	Capacité	Débit	Ø tuyau aspiration	Longueur
auto-amorçante	gasoil, fuel, GNR	1500L	70 l/min	25mm	1720mm

Eco-contribution: 2,6500 €



FICHE PRODUIT



TRANSFERT GASOIL

Longueur tuyau aspiration	Longueur tuyau refoulement	Largeur	Hauteur	Poids	Tension
1m	6m	770mm	1720mm	115kg	230V

Réf.

24055

Livrée avec :

- Canne complète
- Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø 25mm
- Support de pompe + 4 vis
- Tuyau de refoulement 6m
- Volucompteur
- Filtre hydrosorbe transparent + purge
- Pistolet automatique

INFOS:

Le filtre transparent permet de visualiser l'encrassement du filtre et de purger l'eau.