

COURROIE MOBILE

Triphasé - Bicylindre en V Fonte



3 415 161 580 501

Réf. : 158050

COMPRESTAR 36V150T SP/ELV



Compresseur triphasé à entraînement par courroie, groupe fonte bicylindre en V gros débit : 36 m³/h, sur cuve 150 litres, avec grosses roues et roue directrice avant avec frein, pour déplacement plus facile. Compteur horaire pour planifier son entretien.

Modèle full protection (IP54), pour milieu/ambiance plus difficile



- **Série Endurance : vitesse lente**
- **Équipement complet : compteur horaire**
- **Full protection : moteur IP55, contacteur IP54**



Compteur horaire



Contacteur disjoncteur IP54

Équipement standard :

- Epurateur-détendeur GM deux sorties, dont une raccord rapide
- Sortie directe raccord rapide
- Contacteur disjoncteur IP54 : protection thermique et échappement externe
- Manomètre pression de cuve 16 bar
- Soupape de sécurité CE
- Clapet anti-retour 3/4 - Robinet de purge
- Tuyauterie grosse section
- Tuyau de mise à vide PTFE
- Bouchons de cuve 1/2 pouce
- Grosses roues et roue directrice avec frein
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

Conception du groupe :**Groupe bicylindre en V**

- Composants longue durée :
 - Plaques - clapets doubles
 - Triple segmentation
 - Cylindres en fonte
 - Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.

Zoom sur...**Le groupe fonte****Bicylindre en V**

Meilleur refroidissement des cylindres et des culasses

Bloc entièrement fonte

Garantit la stabilité et la longévité du groupe

**Compteur horaire**

Compteur horaire numérique vibratoire.

Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...).

Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
36	600	27,7	460	2 V	150	11	2 mn 35 s	960	5,5	4	400 / 3	98	127 x 56 x 84	118