

Aspirateur eau et poussière 30L



DESCRIPTIF

Descriptif :

Interrupteur 3 positions :

- 0 : arrêt
- I : aspiration
- II : asservissement avec l'outil électroportatif.

Système de décolmatage.

2 roues fixes, 2 roues mobiles.

Dans le socle : 4 supports pour accessoires.

Prise pour électroportatif (max 2000W).

Poignée de transport avec range câble et accessoires.

Système de nettoyage de filtre.

Equipé de crochets pour enrouler le câble.

Les plus :

→ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service.

Réf.	Matière	Type	Chariot	Nombre de moteurs	Dépression kpa
07439	cuve inox	eau et poussière	2 roues fixes, 2 roues mobiles	1	22kPa
Dimensions	Longueur du câble	Ø kit accessoires	Capacité cuve	Niveau sonore	Débit air
415x350x690mm	3,9m-3x1,5mm ²	32mm	30L	76dB	45 l/s
Type moteur	Poids	Tension	Puissance	Lot de	
bi-étagé	9,3kg	230V	1200W	x 1	

Livré avec :

- cartouche HEPA
- flexible 2m
- 1 tube télescopique chromé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière