

Nettoyeur HP eau froide tri 1260 l/h 150 bar



GARANTIE

4 ANS



DESCRIPTIF

Descriptif :

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 7,5CV.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation longueur 3m.

Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.

1450 tr/min.

Valve VST.

Argumentaire :

Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.

Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Réf.	Alimentation	Modèle	Type	Type de pompe	Usage
50073	380V	avec flexible 15m	pro eau froide tri	qualité industrielle	intensif 8 à 10 h/jour
Dimensions	Niveau sonore	Débit max	Type moteur	Poids	Pression de service
1400x620x770mm	90dB	1260 l/h	tri 7.5HP	72kg	150 bar
Rotation	Puissance				
1450 tr/min	5,5kW				

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 15m
- roues gonflables