

Nettoyeur HP eau froide thermique 900 l/h 240 bar

GARANTIE

4
ANS**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.

Moteur 13CV à essence avec sécurité manque d'huile.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.

Système d'injection produit.

Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.

Les plus :

- Moteur Honda
- Moteur OHV
- Système anti-recul K5 (facilite le démarrage et évite les accoups)

Argumentaire :

Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.

Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Réf.	Type	Type de pompe	Usage	Sécurité niveau huile	Dimensions
50031	eau froide thermique	radiale	intensif 8 à 10 h/jour	sécurité manque d'huile	745x542x850mm (caixa)
Longueur du flexible	Débit eau	Type moteur	Poids	Pression de service	Rotation
10m	900 lph	thermique 13CV Honda GX 390	63kg	240 bar	3400 tr/min
Puissance					
13 cv					

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable
- flexible tressé 10m
- roues gonflables Ø 260mm
- raccord à billes en sortie de pompe