

TURBINE HVLP

Spécial atelier & environnement de production - Utilisation 50 m²/jour

Réf. : 459370

ENSEMBLE TURBINE TR 400

- Jusqu'à 50m²/jour
- Système Stop & Start
- Filtration haute densité



Le Système de pulvérisation de peinture HVLP est recommandé pour tous les travaux de finition fine avec une qualité de finition optimale. Il permet de pulvériser des produits de haute finition (peinture émail, laques, etc) à base de solvants et d'eau offrant des finitions de haute qualité avec un brouillard de pulvérisation réduit. La TR 400 est doté d'un système Stop-and-Start de la turbine, évitant son fonctionnement permanent.

Caractéristiques techniques :

Turbine à 4 étages pratique, légère et transportable
La régulation de la vitesse de la turbine se règle directement sur l'unité avec un indicateur par LED
Le pistolet léger et convertible permet une alimentation par aspiration ou par gravité
Régulation manuelle du rapport air/fluide
Contrôle de la largeur et de la direction du jet depuis la buse
Pointeau simple & facile à remplacer
Tiroir de stockage des accessoires
Filtration de l'air avec filtre automobile haute densité

Composition :

Livré avec un tuyau de 9 mètres, un pistolet avec un godet d'1 litre, godet à gravité et pointeaux n°2 & n°4.

L'emballage contient :

(Se référer au tableau de guide au choix du catalogue pour plus de détails)

Produits Hydrosolubles ou solvantés :
Apprêts, antirouilles, laques, lasures, vernis...
Peintures murales de finition

Les +



Pistolet Edge II Plus :


Contrôle optimal assuré par des commandes utilisateurs indépendantes les unes des autres par le volume de matière, le débit d'air et la taille du jet de pulvérisation.

Régulateur de vitesse :

La régulation de la vitesse de la turbine se règle directement sur l'unité avec un indicateur par LED.



Système de filtration double :



Le filtre de classe automobile et de première qualité fournit une filtration haut rendement, la meilleure dans le secteur. Surpasse les filtres papier traditionnels et les filtres en mousse utilisés dans la plupart des systèmes HVLP

Système Stop & Start :

S'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée (si vous ne l'utilisez pas, elle ne fonctionne pas).

Atténue les bruits sur le chantier, permettant de réduire la fatigue. La chaleur est réduite procurant une plus grande longévité grâce à l'arrêt automatique.



Référence	Type	Débit d'air (l/mn)	Alimentation	Pression de service (bar)	Poids (kg)	Dimensions (cm)
459370	HVLP	4000	230V	0.6	11,8	45 x 26 x 32