

ENSEMBLE AIRLESS PNEUMATIQUE

3 415 164 563 501

Ensemble professionnel très gros débit

Réf. : 456350

ENSEMBLE RS 23S



- Ensemble professionnel complet
- Chariot intégré pour faciliter les déplacements
- Très gros débit

*Caractéristiques techniques*

L'ensemble RS 23S comprend une pompe RS 23S, un tuyau hautes pressions Airless (dimensions Ø 3/16" x 7,5m), un pistolet PrimS de 500 bar avec une buse offerte et 1 filtre 100 mesh (Réf.487300). L'ensemble est livré dans un carton.

Équipements :

- Pompe pneumatique à piston avec hydraulique Inox
- Filtre produit sortie pompe (100 mesh)
- Chariot avec roues (Ø 245 mm)
- Régulation d'air pompe
- Canne d'aspiration avec flexible et filtre
- Robinet d'isolement
- Entrée d'air raccord rapide
- Bidon lubrifiant
- Pistolet PrimS 500
- Tuyau Ø 3/16" x 7,5 m

Les

**Régulation simple**

La pulvérisation est obtenue par le passage du produit sous haute pression au travers d'une petite buse sans aucun apport d'air.

*Composition de l'ensemble RS 23 S :***1 POMPE AIRLESS À PISTON RS23S**

- L40 x P40 x H79 cm
- 18,5 kg

Réf.456300

2 TUYAU AIRLESS PRODUIT

- Ø 3/16" x 7,5 m
- Hautes pressions
- Raccord produit 1/4"

Réf.482100

3 PISTOLET AIRLESS PRIMS 500

- Raccord peinture 1/4"
- Filtre peinture
- 500 bar maxi.

Réf.435400

*Options :***KIT PURGE**

Réf.456960


**POT 5 L AVEC RACCORDEMENT**

Réf.494000

*Accessoires :***FILTRE CANNE ASPIRATION**

- 3/8" Femelle
- Inox

Réf.456955

**FILTRE PEINTURE**

- 60 mesh
- Ø 27 x L 144
- 200 mesh
- Ø 27 x L 144

Réf.487200

- 100 mesh
- Ø 27 x L 144

Réf.487300



Réf.	Rapport pression	Débit* litre	Buse maxi recommandée	Conso. moy. d'air à 4 bar l/mn	Pression d'alim. Bar	Pression produit Bar	Raccord sortie produit	Encombrement cm	Poids kg
456350	23/1	1,62	0,021"	60 - 210	2 - 10	230 max.	1/4"	L 40 x P 40 x H79	18,5

* Débit à 60 cycles