

ENSEMBLE AIRLESS PNEUMATIQUE

3 415 164 565505

Ensemble professionnel gros débit

Réf. : 456550

ENSEMBLE RS 46S



- Ensemble professionnel complet
- Chariot intégré pour faciliter les déplacements
- Gros débit

*Caractéristiques techniques*

L'ensemble RS 46S comprend une pompe pneumatique RS 46S, un tuyau hautes pressions Airless (dimensions Ø 1/4" x 7,5m), un pistolet PrimS de 500 bar avec une buse 517 offerte et 1 filtre 100 mesh (Réf.487300). L'ensemble est livré dans un carton.

Équipements :

- Pompe pneumatique à piston avec hydraulique Inox
- Filtre produit sortie pompe (100 mesh)
- Chariot avec roues (Ø 245 mm)
- Régulation d'air pompe
- Canne d'aspiration avec flexible et filtre
- Robinet d'isolement
- Entrée d'air raccord rapide
- Bidon lubrifiant
- Pistolet PrimS 500
- Tuyau Ø 1/4" x 7,5 m

Les

**Régulation simple**

La pulvérisation est obtenue par le passage du produit sous haute pression au travers d'une petite buse sans aucun apport d'air.

*Composition de l'ensemble RS 46 S :***1 POMPE AIRLESS À PISTON RS 46S**

- L52 x P540 x H86 cm
- 26,5 kg

Réf.456500

**2 TUYAU AIRLESS PRODUIT**

- Ø 1/4" x 7,5 m
- Haute pression
- Raccord produit 1/4"

Réf.482500

**3 PISTOLET AIRLESS PRIMS 500**

- Raccord peinture 1/4"
- Filtre peinture
- 500 bar maxi.

Réf.435400

*Options :***KIT PURGE**

Réf.456960


**POT 5 L AVEC RACCORDEMENT**

Réf.494000

*Accessoires :***FILTRE CANNE ASPIRATION**

- 3/8" Femelle
- Inox

Réf.456955

**FILTRE PEINTURE Ø 27 X 144 MM**

- 60 mesh
- 100 mesh
- 200 mesh

Réf.487200

Réf.487400

Réf.487300



Réf.	Rapport pression	Débit* litre	Buse maxi recommandée	Conso. moy. d'air à 4 bar l/mn	Pression d'alim. Bar	Pression produit Bar	Raccord sortie produit	Encombrement cm	Poids kg
456550	46/1	2,1	0,025"	100 - 580	2 - 8	322 max.	1/4"	L52 x P54 x H86	26,5

* Débit à 60 cycles