

ENSEMBLE AIRLESS

3 415 164 584 84 1

Pour projeter et injecter des substances épaisses

Réf. : 458484

PULVÉRISATEUR AIRLESS
ELECTRIQUE ES 203

- Pompage de substances épaisses 5 000 L / an
- Recouvre de grandes surfaces en peu de temps
- Résultat de haute qualité



L'appareil Airless ES203 est un matériel de mise en œuvre permettant le pompage et la pulvérisation de substances extrêmement épaisses en phases aqueuses ou solvantées. Il convient parfaitement dans les milieux :

Du bâtiment :

Pour le dégrossissage, le lissage et la réalisation de finitions dans l'égalisation des fonds (béton, béton cellulaire, ciment, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de verre).

Pour le recouvrement de façade avec de la peinture pulvérisable de type pliolite.

Du génie civil :

Pour le traitement des fissures par injection, colmatage ou calfeutrement dans des réalisations (de type béton) présentant une porosité, une perméabilité ou une microfissuration plus ou moins importante.

De l'industrie :

Pour le revêtement et le traitement de surfaces résistant à la corrosion assurant la protection contre les dégradations liées à l'humidité ou à l'oxydation.

Composition :

Pulvérisateur électrique ES 203
Kit enduit : 1 tuyau haute pression Ø 3/8" x 15 m
1 pistolet à enduit (248 bars)
1 buse 631

Les **Système de gestion électronique à affichage numérique :**

Gestion du litrage pulvérisé, de la pression de pulvérisation. Mesure permanente des performances et instructions de maintenance.

Branchement de deux pistolets :

Les performances du pulvérisateur permettent de connecter deux flexibles et pistolets simultanément (même longueur, même buse).

**Régulateur de pression électronique**

Le régulateur électronique permet de travailler avec une pression constante offrant une qualité de pulvérisation régulière.

Équipé d'une protection contre les variations de tension : branchement possible sur un générateur sans risque pour la carte électronique.

Modèle	Référence	Alimentation (V)	Débit max (l/min)	Pression de service max (bars)	Moteur (CV)	Utilisation (L / an)	Taille max de buse	Longueur max de tuyau	Poids kg	Dimension (L x l x H)
ES 203	458484	230	5,5	227	2,8	5 000	0,037"	90	43	64 x 57 x 73