

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : 

## Chargeur démarreur sur roues 12/24V



## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Pour batteries WET-SPIREL/GEL-AGM, ainsi que Start&stop.  
Adapté à la charge et au démarrage de tous les systèmes électriques 12 et 24V.  
Automatique.  
Processus de charge à 10 phases.  
Mode désulfatation.  
Mode Supply.  
Ecran digital.  
Pour voiture, camionnette, tracteur, camion.

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : 

| Réf.                                                  | Alimentation  | Caractéristiques           | Courant de charge efficace | Modèle    | Capacité nominale de ref AH 15H min max |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 54076                                                 | 230V          | Fusibles à fourches 3*100A | 100A                       | TITAN 100 | 4/700                                   |
| Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29 | Dimensions    | Capacité batterie          | Fréquence                  | Poids     | Tension de sortie                       |
| 70A                                                   | 950x400x330mm | 700Ah                      | 50-60Hz                    | 38kg      | 12/24V                                  |
| Puissance absorbée charge-démarrage                   |               |                            |                            |           |                                         |
| 2kW-12kW                                              |               |                            |                            |           |                                         |

*Livré avec câbles de connexion avec pinces professionnelles en cuivre isolées, longueur 2,00m + télécommande pour démarrage à distance de 3,50m.*