

Cuve simple paroi Engrais liquide

22 000 litres

Équipement BASIC

Trappe d'inspection (en fonction de la capacité et du type de réservoir) qui permet:

- un accès confortable à l'intérieur du réservoir
- un nettoyage facile de la citerne

Un tuyau de remplissage de 2" avec un raccord de type STORZ sur le dessus du réservoir :

- connexion étanche et rapide entre la citerne et le réservoir
- minimisation du risque de fuite lors du remplissage de la citerne
- moins de perte de liquide lors du ravitaillement

Évent :

- assure une connexion permanente avec l'atmosphère
- empêche la formation de surpression et de sous-pression dans la citerne

Vidange de fond 2" avec robinet à bille et connecteur type STORZ :

- située au fond de la cuve
- pas besoin d'utiliser une échelle
- soupape de sécurité permettant de contrôler le remplissage du liquide
- raccordement étanche et rapide du pulvérisateur ravitaillé avec le réservoir

Jauge d'horloge :

- indique le niveau de remplissage du réservoir
- Boîtier robuste en plastique ABS, flotteur en PE-HD, résistant aux UV
- s'adapte à tous les réservoirs avec un raccord à vis de 2", montage/démontage facile



HAUTEUR: 2800 mm

DIAMETRE: 3400 mm

OPTIONS sur demande

Pompe submersible 230 V, 100 - 500 L /min :

-pompe haut de gamme permettant un rendement élevé

Interrupteur principal :

-Possibilité d'une mise hors tension rapide et sûre

-en cas de panne de courant, l'appareil n'est remis en marche qu'après une pression manuelle sur le bouton vert

Tuyau d'aspiration de 4 ou 6 mètres terminé par un raccord de type STORZ :

-Raccordement pratique du pulvérisateur à la pompe montée dans le réservoir, ce qui permet de faire le plein du pulvérisateur sans problème.

Ligne de remplissage 2" ou 3" terminée par un connecteur de type STORZ :

-Versement pratique et sûr du liquide dans le réservoir - pas besoin d'utiliser une échelle

-connexion étanche avec le réservoir pendant le ravitaillement

-risque de fuite minimisé

Vidange de fond 3"

- un remplissage ou une vidange plus rapide du réservoir

LIPREMOS® SONIC PRO :

-mesure précise du niveau et de la température du carburant

-Système de surveillance et d'analyse des stocks de carburant

-les données lues sont envoyées à l'application (web/mobile)

