

GO CUBE B100

Indoor Standard 2 500 et 5 000



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
GO CUBE Indoor Standard B100 2 500 litres	120	180	174	220	91908
GO CUBE Indoor Standard B100 5 000 litres	240	230	174	191	91856

1	Cuve double paroi en PE conforme NF EN 13341
2	Autocollants de prévention des risques
3	Version 5 000 : 3 points pour le levage de la cuve exclusivement à vide
4	Détecteur optique de fuite
5	6 m de flexible de refoulement DN 25
6	Jauge de niveau à cadran
7	Couvercle vissant d'inspection (Ø 150 mm)
8	Pistolet automatique avec raccord tournant
9	Pompe à palettes auto-amorçante 230 V spéciale B100, débit 72 l/min avec raccord tournant coudé en sortie de pompe
10	Orifice de remplissage fileté 2" avec bouchon et tube plongeur anti-mousse
11	Event 2"
12	Passe-câble alimentation électrique de la pompe
13	Version 5 000 : Trappe d'accès cuve intérieure (Ø 380 mm)
14	Support pistolet
15	Version 2 500 : bandages de renfort en acier galvanisé
16	Version 2 500 : passage de fourches pour manutention à vide
17	Version 5 000 : 4 points de fixation pour ancrage au sol

RESERVOIR	
Homologation	Certifié CE (conforme à la norme NF EN 13 341) Conforme à l'Arrêté du 1er juillet 2004 pour le stockage intérieur ou extérieur Enveloppe secondaire certifiée résistante au feu Homologation DiBT (Allemagne) pour le stockage de fioul, diesel, lubrifiant et AdBlue®
Matériaux employés	Polyéthylène (PE) pour le réservoir double paroi Version 2 500 : acier galvanisé pour les bandages
Epaisseur matière	7 mm pour la cuve intérieure, 4 mm pour le bac de rétention
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul, biodiesel B100, lubrifiant, AdBlue®, lave-glace, liquide de refroidissement
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 40°C
Charge densité maxi	1,1 kg/dm ³
POMPE	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, fioul, B100
Plage de température d'utilisation	Entre - 20°C et + 60°C
Débit	72 l/min
Viscosité maxi	Entre 2 et 5,35 cSt
Pression maxi	NC
Hauteur d'aspi maxi	3 m
Tension	230 V
Intensité	4,2 A
Puissance	850 W
Vitesse de rotation maxi	2 900 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	< 75 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	NA
Raccord entrée sortie	1"
Raccordement électrique	2 m avec fiche murale
Flexible de refoulement	6 m DN 25 avec raccords 1"
Flexible d'aspiration	2 m DN 25 avec raccords 1"
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Pistolet	Automatique avec raccord tournant
ENSEMBLE	
Vanne coupe-circuit	Non
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	À l'intérieur