

JOINTS POUR RACCORDS GUILLEMIN

DESCRIPTION

- 081J : NBR (ou Nitrile)
Elastomère qui convient à la plupart des applications hydrauliques et pneumatiques.
Température : -30°C à + 110°C.
- 081JE : EPDM
Elastomère résistant à la vapeur, eau chaude, produits alcalins.
Température : -30°C à + 120°C.
- 081JP : PTFE
Très bonne isolation thermique et électrique, faible coefficient de friction et forte densité.
Température : -30°C à + 300°C.
- 081JV : FKM (ou Viton)
Excellente résistance à la chaleur, aux carburants et produits chimiques agressifs.
Température : -10°C à + 250°C.



Référence ADG	DN (")	Pouces (")	Ø EXT. (mm)	Ø INT. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (Kgs)
081J-20 081JP-20 081JV-20	20	3/4"	28	23	2.0	0.001
081J-25 081JP-26 081JV-25	25	1"	34.3	27.3	4.0	0.001
081J-32 081JP-33 081JV-32	32	1"1/4	38.0	32.0	4.5	0.002
081J-40 081JE-40 081JP-40 081JV-40	40	1"1/2	51	43	5.0	0.006
081J-50 081JE-50 081JP-50 081JV-50	50	2"	64	54	5.0	0.009
081J-65 081JE-65 081JP-65 081JV-65	65	2"1/2	79	69	6.0	0.012
081J-80 081JE-80 081JP-80 081JV-80	80	3"	96	85	6.0	0.018
081J-100 081JE-100 081JP-100 081JV-100	100	4"	117.5	103.5	7.0	0.033

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

