

# TONNE À EAU FIXE OU MOBILE 5800L

2025  
INNOVATION

Pare-flots inférieur et supérieur intégrés, conception innovante moulée monobloc, avec brise-lame central amovible. Ce système évite les mouvements d'eau pendant le transport. Conception validée en dynamique des fluides.

- Stockage d'eau pour l'abreuvement des animaux (poste fixe sur sol plat et/ou transport eau densité 1)
- Cuve mobile pour transport agricole avec le **châssis homologué selon la réglementation freinage européenne UE 2015/63**

**TONNE À EAU FIXE  
OU MOBILE 5800L  
VANNE 2"** ref. 3594425

**TONNE À EAU FIXE  
OU MOBILE 5800L  
VANNE 3"** ref. 3594426

2 bouchons de remplissage  $\varnothing 120$  avec évent intégré, accessible et pratique à chaque extrémité de la cuve.

Couvercle trou d'homme  $\varnothing 40\text{cm}$ , sécurisé avec sa vis de verrouillage et son évent, étanche avec son joint intégré, accessible pour le nettoyage de votre cuve.

Deux barres de renfort anti-déformation  $\varnothing 60$  longitudinal intégré en acier rigidifiant la cuve et permettant le levage à vide par le dessus.

Gerbable à vide pour optimiser la place en transport et en zone de stockage

Vidange à l'arrière accessible par une vanne pvc 2", DN50

Simulation de vagues dans la cuve

Cuve statique ou mobile, équipée d'origine d'un antiballant verticale monobloc dans la cuve. Conception et forme ergonomique pour une robustesse du produit. S'adapte sur notre châssis mobile homologué au freinage européen

## CUVE HORIZONTALE MONOBLOC AUX NORMES ANTIBALLANT

En polyéthylène Couleur bleu translucide

Disponible à partir de mars 2026

### OPTIONS

- Kit flotteur montage possible en version HD ou laiton.

### NOUS CONSULTER

- Châssis roulant homologué
- Echelle en option
- Abreuvoirs latéral et arrière
- Adaptation raccord Laiton abreuvoirs

### À SAVOIR

- Interdit stockage/transport de liquide/matières dangereuse
- Liquide à une densité  $> 1$  et à une température  $> 40^\circ\text{C}$

