


CUVES À EAU

densité 1

Fixes verticales

Forme cylindrique à pans coupés pour un encombrement optimisé.

“ L'eau en réserve...
et en abondance. ”



Anneaux de levage Ø5 cm pour la mise en place et pour ancrage au sol.



Orifice de remplissage dédié, avec un bouchon 1/4 de tour Ø14 cm indépendant.



Trou d'homme 40 cm à couvercle vissé pour nettoyage et inspection, avec filtre intégré.



Évent Ø5 cm en partie supérieure.



Vanne de vidange PVC 3" DN80 fournie, se monte sur un insert inox moulé dans la cuve, pour une étanchéité maximale.



Raidisseurs cylindriques sur toute la hauteur.

CUVE À EAU VERTICALE 7700 L

Réf. 3590502
2,35 x 2,49 x 1,83m

CUVE À EAU VERTICALE 13 000 L

Réf. 3590491
2,35 x 2,49 x 3m

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Le PE 100% vierge traité anti-UV bleu évite les algues et permet la visualisation du niveau de remplissage par transparence.

à savoir

Les cuves s'installent **obligatoirement sur dalle bétonnée**. (Notice technique disponible sur demande).

OPTIONS

Kit de liaison pour TO verticale : (pour couplage de 2 cuves au niveau des vidanges.)
Réf. 3590461



Kit de connexion Ø100 mm pour trop plein ou raccordement
Tuyau PVC avec joint
Réf. 3591826



Support métallique de vanne 3" DN80 : il évite les reports de chocs et de contraintes mécaniques sur la cuve lors des manœuvres avec la vanne. Réf. 3591989



Kit flotteur HD (200l/min) pour tonnes à eau.
Réf. 3591825

