

Ensemble TR 120

NOUVEAU

Professionnel pour travaux intérieurs et extérieurs produits fluides

Composition

· **Livré en carton**

- 1 turbine HVLP électrique TR 120 : 1.2 kW
- 1 tuyau souple, Ø int 20 mm longueur 7 m,
- 1 pistolet LTR 110 godet inférieur 1 litre buse 1.8 mm



Réf. : 459.340

Descriptif turbine

- ✓ Bouton marche/arrêt
- ✓ Moteur électrique double isolant
- ✓ Aspiration avec filtre à air
- ✓ Support pistolet
- ✓ Roues pivotantes Ø 50 mm
- ✓ Câble électrique long. 5 m



Support pistolet



Roues pivotantes Ø 50 mm

Ensemble livré avec 2 kits buse de rechange : 1 x Ø 1.0 mm et 1 x Ø 1.5 mm

Applications

- **Produits hydro ou solvantés**
Apprêts
Antirouilles
Laques
Lasures
Vernis...
- **Peintures murales**
Peintures à l'eau
Multicolores ...

Référence	Type turbine	Moteur CV · kW	Alimentation Volts/Hz	Vitesse à vide tr/mn	Pression bar	Débit air l/mn	Encombrement L x l x h cm	Poids turbine kg
Cart 459.340	HVLP	1.6 · 1.2	230/50	21.000	0.14-0.7	2700	36 x 30 x 46	10,2

HVLP (High Volume Low Pressure) : Haut débit et basse pression

Accessoires TR 120

Pistolet LTR 100

- Godet inférieur 1 litre, en aluminium, couvercle à visser buse 1.8 mm

Réf. : 418.302



Kits buse de rechange LTR 110

- Buse en laiton, Réf. : 472.300 1.0 mm
- Aiguille en laiton Réf. : 472.301 1.5 mm
- Chapeau d'air en laiton nickelé Réf. : 472.302 1.8 mm



Tuyau Air

- Polyuréthane souple, renforcé, Ø int 20 mm, longueur 7 m, avec connexions

Réf. : 487.812

