



Désignation	Débit l / mn	Voltage	Ampérage	Puissance	Pression maxi	Poids en kg	Ref
Pompe SILVER	60	230	3,9	370 W	2 bar	12	90218

①	Pompe Platine SILVER, pompe à palettes auto amorçante avec by-pass intégré
②	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
③	Interrupteur
④	Filtre à eau et particules avec indicateur de colmatage en option
⑤	Raccord tournant
⑥	Support pistolet avec crochet pour cadenas
⑦	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑧	Platine pompe avec rebord d'accrochage
⑨	Flexible de liaison DN25, longueur 1,2m, avec raccord tournant
⑩	Flexible de refoulement DN19, longueur 4m avec raccord tournant en sortie de compteur
⑪	Filtre grille en entrée de pompe

**Pompe SILVER Platine**

<b>Vitesse de rotation moteur</b>	2800 tr/min	
<b>Niveau sonore</b>	80 dB(A)	
<b>Indice de Protection</b>	IP 55	
<b>Matières employées</b>	Fonte, acier fritté, résine acétale, aluminium, joints NBR et HNBR	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR	
<b>Câble de raccordement</b>	2 m de câble d'alimentation et fiche murale	
<b>Flexible de refoulement</b>	4 m DN19	
<b>Hauteur d'aspiration max</b>	3,5	
<b>Raccordements</b>	Femelle 1»	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°C jusqu'à +30°C	
<b>Flexible de liaison pour aspiration aérienne</b>	4 m DN 25 avec raccord tournant	
	<b>Intérieur</b>	<b>Extérieur</b>
<b>Installation</b>	OUI	Sous Abri
<b>Utilisation</b>	OUI	Sous Abri