

ARC 220 EX AVR



Informations supplémentaires

Puissance max. (400V Tri) (kW):	7,2
Puissance max. cosφ =0,8 (400V Tri) (kVA):	9
Puissance max. (230 V Mono) (kW):	3,2
Intensité nominale assignée (A):	11,5
Puissance Sonore CEE (LwA):	96
Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):	71
Tension Nominale de l'alternateur:	400 V - Triphasé
Type de l'alternateur:	Avec bague, 2 pôles
Régulation de tension:	AVR
Fréquence (Hz):	50
Marque du moteur:	Robin Subaru
Plage d'intensité (A):	40 -> 220
Tension alternative d'amorçage (V):	72
Tension de soudage minimum (V):	21
Facteur de marche %35 (A):	220
Carburant:	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir (L):	7
Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):	03:00
Démarrage:	Lanceur à retour automatique
Équipement:	1 Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko 1 Prise triphasée 400V 3P+T+N 16A Prises protégées par disjoncteur thermique Sécurité manque d'huile électronique
Dimensions LxIxH (mm):	876 x 570 x 602
Dimensions emballage LxIxH (mm):	890 x 585 x 620
Poids net à sec (kg):	90,5
Poids brut emballé (kg):	92
Kit brouette en option:	N/360 (EXLE-N360)
Options:	Démarrage électrique + batterie, Kit interdif =

interdifférentiel 30mA + piquet de terre + coffret, Kit de soudage