

...Avant d'acheter du prix ... CONSEILS-INFORMATIONS-ORIENTATIONS pour dépenser mieux !...

CITERNE ACIER ENGRAIS LIQUIDE ou Liquide Densité < 1.9 DOUBLE PAROI

Réservez à ceux qui recherchent la Qualité !
Pas d'occasion, Pas de reconditionnement, Pas de mauvaise surprise.
Conformité ! Qualité ! Durée !

Avantages

- Double Paroi Rétention
- Livrée Prête à l'emploi
- Rapport Durée de Vie / Tarif : Exceptionnel
- Qualité +++
- Fabrication Française Chaudronnerie depuis 1919
- 3 Couches Epoxy Garantie 5 ans !
- Enveloppe intérieure épaisseur 7 mm
- Enveloppe extérieure épaisseur 4mm et fonds en 5 mm
- Acier S235 JRG2
- Suivant la norme EN 12285-2 classe B

INTERIEUR EPOXY 3 COUCHES
-
GARANTIE 5 ANS

Équipements

- 1 trou d'homme Ø600 + 1 évent
- 2 berceaux soudés sur la citerne
- 1 Détecteur de fuite avec son support + liquide témoin antigel
- 1 Revêtement extérieur : grenailage + une sous couche + couche de finition
- 1 Revêtement intérieur garantie 5 ans : assemblage bout à bout, reprise intérieure des soudures, meulage des soudures, grenailage, puis 3 couches d'Epoxy
- 1 tube de remplissage 3" en INOX ramené à hauteur d'homme + filetage mâle
- 1 tube d'aspiration 2" en INOX ramené à hauteur d'homme + filetage mâle
- Aspiration : Raccord Pompier 2" + Bouchon cadennassable 2" + Vanne 2"
- Remplissage : Raccord Pompier 3" + Bouchon cadennassable 3"
- Jauge Pneumatique UNITOP pour Engrais liquide montée sur cuve



...Avant d'acheter du prix ... CONSEILS-INFORMATIONS-ORIENTATIONS pour dépenser mieux !...

Capacité (Litres)	Diamètre (mm)	Longueur L (mm)	Entraxe E (mm) +/- 50mm	Poids (kg)	Référence
20.000	2512	4500	2400	4500	0319200DE
25.000	2512	5700	3550	5300	0319250DE
30.000	2512	6900	4750	6200	0319300DE
40.000	2512	8900	6750	7600	0319400250DE
50.000	2512	10900	8750	9200	0319500250DE
60.000	2512	12900	10750	10700	0319600250DE
70.000	2512	14900		11800	0319700250DE

20'000	2512	4500		4500	0319200250DE
25'000	2512	5700		5300	0319250250DE

