



Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe électrique 50 l/min, 12 V (certifiée ATEX), compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19	50 l/min	15	8127
Pompe électrique 50 l/min, 24 V (certifiée ATEX), compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19	50 l/min	15	8128
Pompe électrique 70 l/min, 230 V (certifiée ATEX), compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19	70 l/min	25	8130

1	Pompe à palettes ATEX auto-amorçante
2	Compteur mécanique 3 chiffres à disque oscillant en option
3	Molette RAZ compteur
4	Compteur journalier
5	Totalisateur
6	Flexible de refoulement DN19 en caoutchouc anti-statique, longueur 4 mètres
7	Pistolet automatique essence

<b>POMPE À PALETTES ATEX</b>			
	Ref 8127 - 12 V	Ref 8128 - 24 V	Ref 8130 - 230 V
<b>Produits admissibles</b>	Essence SP, gasoil, kérozène, white spirit	Essence SP, gasoil, kérozène, white spirit	Essence SP, gasoil, kérozène, white spirit
<b>Débit</b>	50 l/min	50 l/min	70 l/min
<b>Pression maxi</b>	0,83 bar	0,83 bar	1,6 bar
<b>Hauteur d'aspiration maxi</b>	2 m	2 m	3 m
<b>Tension</b>	12 V	24 V	230 V
<b>Intensité</b>	20 A	10 A	20 A
<b>Puissance</b>	186 W	186 W	250 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2600 tr/min	2600 tr/min	1725 tr/min
<b>Indice de protection</b>	NC	NC	NC
<b>Niveau sonore</b>	NC	NC	NC
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min maxi	30 min maxi	30 min maxi
<b>Capacité fusible</b>	NC	NC	NC
<b>Matériaux employés</b>	Acier, fonte, aluminium, bronze	Acier, fonte, aluminium, bronze	Acier, fonte, aluminium, bronze
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 26°C et + 65°C	- 26°C et + 65°C	- 26°C et + 65°C
<b>Viscosité maxi</b>	NC	NC	NC
<b>Raccord entrée sortie</b>	Entrée taraudée 1", Sortie taraudée 3/4"	Entrée taraudée 1", Sortie taraudée 3/4"	Entrée taraudée 1", Sortie taraudée 1"
<b>Raccordement électrique</b>	Presse-étoupe, ATEX	Presse-étoupe, ATEX	Presse-étoupe, ATEX
<b>Crépine de fond</b>	Non	Non	Non
<b>Clapet anti retour</b>	Non	Non	Non
<b>Aspiration</b>	Non	Non	Non
<b>Refoulement</b>	4 m, DN 19, caoutchouc antistatique	4 m, DN 19, caoutchouc antistatique	4 m, DN 19, caoutchouc antistatique
<b>Compteur</b>	En option	En option	En option
<b>Pistolet</b>	Pistolet automatique	Pistolet automatique	Pistolet automatique