

Pompe Azote liquide Autoamorçante Série A-EDM



Pompe centrifuge autoamorçante à roue ouverte.

Pour liquide propre ou légèrement chargé d'impuretés
(10 mm maxi pour A40 et A50, 15 mm maxi pour A65 et A80).

Corps de pompe et lanterne de raccordement en fonte - **Turbine en bronze - Arbre en inox 316**
Boulonnerie en inox 316.

Garniture mécanique en carbone dur/céramique.

Moteur 2900 tours/minute (Service continu) - Isolation classe F - Protection IP 54 - Protection thermique et condensateur en monophasé.

AM = moteur mono 230 volts

A = moteur tri 230/400 volts ≤ 3.00 kw - moteur tri 400/690 volts ≥ 4.00 kW.

Moteur triphasé haut rendement IE2 de 0,75 à 5,50 kW.

Moteur triphasé haut rendement IE3 ≥ 7,50 kW.

Température du liquide jusqu'à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 6 bars (10 bars pour A80).

Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres.

Versions bronze et options en fin de chapitre.

Exécutions spéciales sur demande

La qualité ! Faites le choix de la qualité !

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp. F	Ref. F	Kg	m³/h l/min	3.6	4.8	6	7.5	8.4	9.6	10.8	12	15	18
		Tension	KW	A					60	80	100	125	140	160	180	200	250	300
A 40-110B/A-EDM	636	400		1.6	1"1/2	1"1/2	18.9	H m	12.9	12.4	11.8	11	10.4	9.8	9	8.3	6	3.4
AM 40-110B/A-EDM	738	230	0.55	4.5			19.8											
A 40-110A/A-EDM	681	400	0.75	2			19.8		15.4	14.9	14.2	13.3	12.9	12.1	11.3	10.5	8.4	5.6
AM 40-110A/A-EDM	791	230		6			20.8											

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp. F	Ref. F	Kg	m³/h l/min	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
		Tension	KW	A					100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
A 50-125 CE-EDM	1 011	400		2.3	2"	2"	26.9	H m	12.8	12.2	11.3	10	8.5	7	5.3	3.3	-	-
AM 50-125 CE-EDM	1 043	230	0.75	5.8			27.8											
A 50-125 BE-EDM	1 027	400	1.10	2.9			28		15.5	14.9	14.2	12.9	11.6	10	8.3	6.2	4	-
AM 50-125 BE-EDM	1 075	230		7.4			29.1											
A 50-125 AE-EDM	1 060	400	1.50	4.3			29.9		19.5	19	18	17	15.5	14	12.5	10.5	8	5
AM 50-125 AE-EDM	1 143	230		9.2			31											

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp. F	Ref. F	Kg	m³/h l/min	15	18	24	30	33	36	42	48	54	57
		Tension	KW	A					250	300	400	500	550	600	700	800	900	950
A 65/150C/B-EDM	1 492	400	2.20	5.3	2"1/2	2"1/2	46	H m	17.5	17	16	14	13	11.5	9	6.5	-	-
A 65/150B/B-EDM	1 669		3.00	6.6			54		21.5	21	19.5	17.5	16.5	15.5	12.5	9.5	6.5	-
A 65/150A/B-EDM	1 703		4.00	9.6			58		29	28	27	25.5	24.5	23.5	21	18	14	11

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp. F	Ref. F	Kg	m³/h l/min	15	18	24	30	36	45	54	60	66	69
		Tension	KW	A					250	300	400	500	600	750	900	1000	1100	1150
A 80/170B/A-EDM	2 389	400	5.50	11.1	3"	3"	79.3	H m	27.3	27.3	27	26.8	25.7	24.4	22.1	19	16.7	13.7
A 80/170A/A-EDM	2 512		7.50	14.9			85.5		33.6	33.2	32.9	32.5	31.6	30.5	28.1	25.3	23.2	20.4

