

Surpresseurs domestiques 1 pompe 230V monophasée

Utilisation :

Groupes de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

Le pompage peut s'effectuer à partir d'un puits, d'une réserve ou du réseau existant (surpression) pour l'alimentation de l'habitat.

Les groupes sont également adaptés pour l'arrosage, le lavage ou encore l'usage agricole.

Composition :

- 1 pompe 230 volts monophasée, fonte ou inox
- 1 régulateur électronique avec manomètre ou 1 réservoir à vessie ou diaphragme avec contacteur manométrique et manomètre
- 1 clapet anti-retour
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 3 mètres de câble avec 1 fiche mâle

Ensemble livré monté et testé

Options :



Sécurité manque d'eau "SMAT" pour pompe monophasée (voir page 78).

K5 KITS IDROMAT + POMPES



	Référence	€ HT	KW	A	Débit en m³/h	Pression en bar	
						Marche	Arrêt
A	K5 NGLM 2	357	0.45	3.3	0 à 2.3	1.5	4.5
B	K5 NGXM 2	379			0 à 2.4		
C	K5 NGLM 3/13	366	0.55	4.2	0 à 3.5		
D	K5 NGXM 3	422			0 à 3		
E	K5 NGXM 4/16	441	1.10	7.4	0 à 4.5	2.2	5.7
F	K5 NGXM 4/18	441			0 à 5		4.8

	Diamètre		Poids en kg	Idromat	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.			Lg	I	Ht
A	1"	1"	12	K5 - 15	362	210	410
B			9.2		362	210	426
C			15.2		395	210	410
D			11.3	391	210	453	
E			18.4	489	K5 - 22	214	453
F			16.5	462		214	453

Pompes : pages 8 et 9 - Idromat : page 213.

K8L KITS RÉSERVOIR 8 LITRES + POMPES



	Référence	€ HT	KW	A	Débit en m³/h	Pression en bar	
						Marche	Arrêt
A	K8L NGLM 2	321	0.45	3.3	0 à 2.3	2	4
B	K8L GW NGLM 2	328					
C	K8L NGXM 2	342	0.45	3.3	0 à 2.4	2	4
D	K8L GW NGXM 2	349					
E	K8L NGLM 3/13	330	0.75	4.2	0 à 3.5	2.5	4.5
F	K8L GW NGLM 3/13	336					

	Diamètre		Poids en kg	Réservoir	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.			Lg	I	Ht
A	1"	1"	12.8	RV8L10	365	240	595
B			13.3	PWB8L10			
C			10	RV8L10	365	240	610
D			10.5	PWB8L10			
E			16	RV8L10	395	240	595
F			16.5	PWB8L10			

Pompes : pages 8 et 9 - Réservoirs : pages 142 et 145.