

# STOCKAGE PRODUITS INFLAMMABLES

## ARMOIRE ANTI-FEU PROTECTO-LINE POUR FÛTS



Armoire anti-feu dédiées au stockage de produits inflammables dans les lieux de travail, conformément au Code du Travail, fabriquées selon les normes EN 14470-1 et EN 1363-1.

- Résistance au feu 90 minutes
- Construction en panneaux ignifugés mono-paroi insensibles à l'humidité et résistants à la plupart des acides et bases, haute stabilité chimique
- Parois incombustibles classe A2 permettant une résistance au feu intérieur et extérieur
- Fermeture automatique des portes au delà de 50 °C
- Ferme-porte hydraulique
- Portes avec serrure fermeture 1 point avec jeu de 2 clés par serrure
- 3 étagères en acier peint avec point d'écoulement
- 1 étagères charge maxi 75 kg, dimensions 144 x 49 x 2,5 cm
- Bac de rétention avec caillebotis acier galvanisé en bas de l'armoire
- Raccord de ventilation pour aération entrante et sortante
- Dispositif de mise à la terre
- Certificats CE et GS



117

## VENTILATIONS ARMOIRE ANTI-FEU

Ventilation forcée pour assurer l'évacuation des vapeurs dangereuses, recommandée dans les locaux de travail. A raccorder sur une conduite vers l'extérieur.

- Construction en acier peint
- Diamètre de conduite de ventilation 75 mm
- Certifiée ATEX
- Alimentation 230 V
- Niveau sonore 35 dB(A)
- Témoins lumineux de marche et de défaut



## ARMOIRE ANTI-FEU PROTECTO-LINE POUR FÛTS

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Protection au feu en min	Rétention en l	Charge maxi par niveau en kg	Poids en kg	Réf.
Armoire anti-feu 2 fûts FSF90	150 x 100 x 265	145 x 88 x 210	90	220	75 kg	850	10099

## VENTILATIONS ARMOIRE ANTI-FEU

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Réf.
Ventilation pour armoire anti-feu Protecto-Line pour petits récipients	25 x 43 x 26	9	8739C
Ventilation pour armoire anti-feu Protecto-Line pour fûts	25 x 43 x 26	9	10185