



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Station Easy Mobil 430 sur remorque routière conforme ADR	298	148	120	230	90564
Station Easy Mobil 600 sur remorque routière homologuée ADR	324	155	150	270	90565
Station Easy Mobil 980 sur remorque routière homologuée ADR (Premium Bipump 12 V)	377	164	170	430	90988

1	1 béquille AR coulissante
2	Version 430 litres : 1 essieu sans système de freinage, suspension à roues indépendantes, 2 roues 155 R 13 Version 600 litres: 1 essieu avec système de freinage à inertie, suspension à roues indépendantes, 2 roues 175 R 14 Version 980 litres: 1 essieu avec système de freinage à inertie, suspension à roues indépendantes, 2 roues 185 R 14
3	Sangles d'arrimage avec tendeur à rochet
4	Signalisation latérale par catadioptr
5	Roue jockey télescopique escamotable Ø 60 mm
6	Timon articulé réglable en hauteur avec anneau 68 x 42
7	Remorque avec signalisation homologuée code de la route
8	Eclairage et signalisation 12 V conforme aux normes du code de la route
9	Finition du châssis : acier galvanisé

REMRQUE			
	Station Easy Mobil 430 sur remorque routière conforme ADR	Station Easy Mobil 600 sur remorque routière homologuée ADR	Station Easy Mobil 980 sur remorque routière homologuée ADR (Premium Bipump 12 V)
Matériaux employés	Châssis en acier mécano-boulonné, acier galva		
Charge maxi	582 kg	800 kg	1050 kg
Poids total en charge	P.T.C. 750 kg – C.U. 582 kg	P.T.C. 1 000 kg – C.U. 800 kg	P.T.C. 1 350 kg – C.U. 1 050 kg
Pneus	155-70-R13	175 R14 C	185 R14 C
Essieu	simple	simple	simple